

# Rastersteine mit Spaltoptik

Güteüberwacht



**Steine mit und  
ohne Noppen in zwei  
Größen lieferbar**

# Rastersteine mit Spaltoptik

Rastersteine mit Spaltoptik sind sehr vielseitig einzusetzen. In den Abmessungen gibt es zwei Variationen. Rastersteine mit Spaltoptik sind einfach wie „Legosteine“ zu montieren und können schnell und unkompliziert für Ihre speziellen Wünsche umgebaut werden. Veränderungen in Höhe und Lage sowie der Größe des Raumes sind schnell und kostensparend durchzuführen.

Besonders geeignet sind Rastersteine mit Spaltoptik um Boxen zur Lagerung von losen Schüttgütern wie Sand, Kies, Kartoffeln, Getreide usw. herzustellen.

Rastersteine mit Spaltoptik von Pieper werden aus Qualitätsbeton hergestellt und sind Güteüberwacht.



Stein ohne Noppen



Stein mit Noppen



Wände mit Spaltoptik

## Rastersteine mit Spaltoptik - Abmessungen

Länge	Breite	Höhe (cm)						
180	x	60	x	60	Normalstein	1,08 qm	0,648 cbm	1,55 to
90	x	60	x	60	Ausgleichstein	0,54 qm	0,324 cbm	0,78 to

Füllhöhe bei L x B x H  
Steingröße 180 x 60 x 60 cm

Hafer, Weizen, Roggen	2,40 meter
Kompost	2,40 meter
Sand, Splitt	1,80 meter
Mutterboden	1,80 meter

# Pieper

Betonwerk  
Pieper GmbH & Co KG  
57392 Schmallenberg-Dorlar  
Telefon (02971) 86371  
Telefax (02971) 86276  
E-mail [info@betonwerk-pieper.de](mailto:info@betonwerk-pieper.de)  
[www.Betonwerk-Pieper.de](http://www.Betonwerk-Pieper.de)



Fremdüberwachung durch  
**Güteschutz Beton  
Nordrhein-Westfalen  
Beton- und  
Fertigteilwerke e.V.**  
gemäß Nr. 902743 DPA